



Stöldskyddsskåp S2 – LFS 60

Enligt EN 14450 & EN 15659

Kraftiga skåp som är lämpliga för att skydda dokument och värdesaker mot brand och stöld. Skåpen är riktade mot privata hem och verksamheter med mindre skyddsbehov. Kraftiga låskolvar och borskyddade lås. Dörren låses automatiskt när den stängs.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är en hylla. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (2st * M16 förankringsbultar medföljer).
Skåp under 1000kg bör förankras.



Brandskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 15659 nivå LFS 60 minuter.



Stöldskyddscertifierade av ECB•S enligt EN 14450 klass S2.

MÅTT OCH VIKT

	S2-320/60	S2-460/60	S2-670/60
Utvändiga mått H * B * D mm	345 * 480 * 460	490 * 480 * 460	670 * 480 * 460
Invändiga mått H * B * D mm	185 * 332 * 300	330 * 332 * 300	540 * 332 * 300
Vikt kg	66	85	108
Volym liter	18	33	51



S2-320/60

S2-460/60

S2-670/60

TILLVAL



Låsbart fack 155 mm

Nyckellåset kan bytas mot
*Robur Pin 1600



Elektroniskt kombinationslås

PS310



Justerbar hylla



Låsbart fack 355 mm

Nyckellåset kan bytas mot Robur
*Pin 1600



*Robur Pin 1600

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260

✉ info@robursafe.com

🌐 www.robursafe.com